

Crystal Oscillators

HHT(W)-TYPE PARTS MODELING

HHT(W) Series

PARTS MODELING

Model HHT(W) 3 0 A I W 27.000MHZ

シリーズ名 SERIES

HHT(W) TYPE

TTLタイプ 8PIN発振器

分類 TYPE

3 = TTL (N=10)

周波数安定性 FREQUENCY STABILITY

0 = ±100ppm

5 = ±50ppm

3 = ±30ppm

2 = ±25ppm

Y = ±20ppm

動作温度範囲 OPERATING TEMPERATURE

A = -10 ~ +70

B = -20 ~ +70

C = -40 ~ +80

D = 0 ~ +60

E = 0 ~ +70

F = -40 ~ +85

他: その他の温度範囲は個別にご連絡下さい。

(OTH: Please ask us for other operating temperatures.)

機能 FUNCTION

T = ED High Z

周波数 FREQUENCY

1.800MHZ ~ 80.000MHZ

*タイプによって対応周波数範囲は違います。詳しくは個別仕様を確認下さい。

EX. 代表的な型名・表示例

HHT30ETW	27.000MHZ	100ppm/0 ~ +70
HHT30ATW	32.000MHZ	±100ppm/-10 ~ +70
HHT3YATW	34.368MHZ	±20ppm/-10 ~ +70
HHT35ATW	40.000MHZ	±50ppm/-10 ~ +70

九州電通株式会社

< 本営業所 >

〒856-0006 長崎県大村市福重町340
TEL: 0957-55-1313 / FAX: 0957-27-4018
E-mail: kdk@kdk-group.co.jp

< 東京営業所 >

〒183-0055 東京都府中市府中町1-10-3-4F
TEL: 042-367-8010 / FAX: 042-367-8014
E-mail: sales@kdk-group.co.jp

< 中国営業所 >

〒200233 中国 上海市虹梅路1905號遠中科技樓809室
TEL: 021-64271711/54259057*806 / FAX: 021-64270163
E-mail: kdksh@kdk-group.com.cn

KYUSHU DENTSU CO., LTD. (KDK)

<Head Office / Main Factory>

340 Fukushige-cho, Omura City, Nagasaki, 856-0006, Japan
TEL: +81-957-55-1313 / FAX: +81-957+27+4018
E-mail: kdk@kdk-group.co.jp

<Tokyo Sales Office>

1-10-3-4F Fuchu-cho, Fuchu City, Tokyo, 183-0055, Japan
TEL: +81-42-367-8010 / FAX: +81-42-367-8014
E-mail: sales@kdk-group.co.jp

<China Sales Office>

Room 809, Yuanxhong Science & Reserch Building,
No.1905 Hongmei Road, Shanghai City
TEL: 021-64271711/54259057*806 / FAX: 021-64270163
E-mail: kdksh@kdk-group.com.cn

<http://www.kdk-group.co.jp>



Crystal Oscillators

HHC(W)-TYPE PARTS MODELING

HHC(W) Series

PARTS MODELING

Model **HHC(W) 5 0 A T W** **20.000MHZ**

シリーズ名 SERIES

HHC(W) TYPE

CMOSタイプ 8PIN発振器

分類 TYPE

5 = CMOS (15PF)
9 = CMOS(50pF)

周波数安定性 FREQUENCY STABILITY

0 = ±100ppm
5 = ±50ppm
3 = ±30ppm
2 = ±25ppm
Y = ±20ppm

動作温度範囲 OPERATING TEMPERATURE

A = -10 ~ +70
B = -20 ~ +70
C = -40 ~ +80
D = 0 ~ +60
E = 0 ~ +70
F = -40 ~ +85

他:その他の温度範囲は個別にご連絡下さい。
(OTH: Please ask us for other operating temperatures.)

機能 FUNCTION

T = ED High Z

周波数 FREQUENCY

1.800MHZ ~ 80.000MHZ

*タイプによって対応周波数範囲は違います。詳しくは個別仕様を確認下さい。

EX. 代表的な型名・表示例

HHC50ATW	20.00MHZ	±100ppm/-10 ~ +70
HHC55ATW	20.000MHZ	±50ppm/-10 ~ +70
HHC90ATW	20.000MHZ	±100ppm/-10 ~ +70
HHC95ATW	24.576MHZ	±50ppm/-10 ~ +70
HHC50ETW	32.000MHZ	±100ppm/0 ~ +70

九州電通株式会社

< 本社営業 >

〒856-0006 長崎県大村市福重町340
TEL: 0957-55-1313 / FAX: 0957-27-4018
E-mail: kdk@kdk-group.co.jp

< 東京営業所 >

〒183-0055 東京都府中市府中町1-10-3-4F
TEL: 042-367-8010 / FAX: 042-367-8014
E-mail: sales@kdk-group.co.jp

< 中国営業所 >

〒200233 中国 上海市虹梅路1905號遠中科技樓809室
TEL: 021-64271711/54259057*806 / FAX: 021-64270163
E-mail: kdksh@kdk-group.com.cn

KYUSHU DENTSU CO., LTD. (KDK)

<Head Office / Main Factory>

340 Fukushige-cho, Omura City, Nagasaki, 856-0006, Japan
TEL: +81-957-55-1313 / FAX: +81-957+27+4018
E-mail: kdk@kdk-group.co.jp

<Tokyo Sales Office>

1-10-3-4F Fuchu-cho, Fuchu City, Tokyo, 183-0055, Japan
TEL: +81-42-367-8010 / FAX: +81-42-367-8014
E-mail: sales@kdk-group.co.jp

<China Sales Office>

Room 809, Yuanxiong Science & Reserch Building,
No.1905 Hongmei Road, Shanghai City
TEL: 021-64271711/54259057*806 / FAX: 021-64270163
E-mail: kdksh@kdk-group.com.cn

<http://www.kdk-group.co.jp>

