

Crystal Oscillators

MEG-Y-TYPE PARTS MODELING

MEG-Y Series

PARTS MODELING

Model **MEG 3 0 A T -Y 20.000MHZ**

シリーズ名 SERIES

MEG TYPE

分類 TYPE

2 ___ T 5 = MEG-Y20タイプ (2.5Vタイプ)

2 ___ T 8 = MEG-Y20タイプ (2.8Vタイプ)

3 ___ T _ = MEG-Y30タイプ (3.3Vタイプ)

周波数安定性 FREQUENCY STABILITY

0 = ±100ppm

5 = ±50ppm

3 = ±30ppm

2 = ±25ppm

Y = ±20ppm

動作温度範囲 OPERATING TEMPERATURE

A = -10 ~ +70

B = -20 ~ +70

C = -40 ~ +80

D = 0 ~ +60

E = 0 ~ +70

F = -40 ~ +85

他: その他の温度範囲は個別にご連絡下さい。
(OTH: Please ask us for other operating temperatures.)

周波数 FREQUENCY

1.800MHZ ~ 50.000MHZ

*タイプによって対応周波数範囲は違います。詳しくは個別仕様を確認下さい。

EX. 代表的な型名・表示例

MEG	3	Y	A	T	-Y	25.000MHZ	±20ppm/-10+70
MEG	3	2	A	T	-Y	25.000MHZ	±25ppm/-10+70
MEG	3	5	A	T	-Y	24.000MHZ	±50ppm/-10+70
MEG	3	0	A	T	-Y	24.000MHZ	±100ppm/-10+70
MEG	3	2	F	T	-Y	24.000MHZ	±25ppm/-40+85
MEG	3	5	F	T	-Y	25.000MHZ	±50ppm/-40+85
MEG	3	0	F	T	-Y	24.000MHZ	±100ppm/-40+85
MEG	2	0	A	T	8 -Y	26.000MHZ	±100ppm/-10 ~ +70
MEG	2	2	A	T	5 -Y	27.000MHZ	±25ppm/-10 ~ +70

<http://www.kdk-group.co.jp>

九州電通株式会社

< 本営業所 >

〒856-0006 長崎県大村市福重町340
TEL: 0957-55-1313 / FAX: 0957-27-4018
E-mail: kdk@kdk-group.co.jp

< 東京営業所 >

〒183-0055 東京都府中市府中町1-10-3-4F
TEL: 042-367-8010 / FAX: 042-367-8014
E-mail: sales@kdk-group.co.jp

< 中国営業所 >

〒200233 中国 上海市虹梅路1905號遠中科技樓809室
TEL: 021-64271711/54259057*806 / FAX: 021-64270163
E-mail: kdksh@kdk-group.com.cn

KYUSHU DENTSU CO., LTD. (KDK)

<Head Office / Main Factory>

340 Fukushima-cho, Omura City, Nagasaki, 856-0006, Japan
TEL: +81-957-55-1313 / FAX: +81-957+27+4018
E-mail: kdk@kdk-group.co.jp

<Tokyo Sales Office>

1-10-3-4F Fuchu-cho, Fuchu City, Tokyo, 183-0055, Japan
TEL: +81-42-367-8010 / FAX: +81-42-367-8014
E-mail: sales@kdk-group.co.jp

<China Sales Office>

Room 809, Yuanxiong Science & Reserch Building,
No.1905 Hongmei Road, Shanghai City
TEL: 021-64271711/54259057*806 / FAX: 021-64270163
E-mail: kdksh@kdk-group.com.cn

