

Crystal Units

水晶振動子

Surface Mount Type

表面実装タイプ

TOP



Features 特徴

1.1mm Thick, Ultra Miniature Seam Sealed 1.1mm厚み, 超小型シーム溶接品
 Wide Frequency Range 広帯域周波数範囲
 Excellent Solderability 優れたハンダ付性

Specifications 仕様

Freq. Range 周波数範囲	Freq. Tolerance 周波数偏差	Freq. Stability 周波数安定性	Ope. Temp Range 動作温度範囲	Drive Level ドライブレベル
8.000MHz ~ 67.000MHz	± 10ppm 25	± 10ppm (Ref. to 25)	-10 ~ +60	0.1mW
8.000MHz ~ 67.000MHz	± 50ppm 25	± 50ppm (Ref. to 25)	-10 ~ +60	0.1mW

Frequency Ranges 周波数範囲	OSC. Mode 発振モード	CL 負荷容量	ESR 等価直列抵抗 (max.)
8.000MHz ~ 8.999MHz	Fund	16pF	150
9.000MHz ~ 11.999MHz	Fund	16pF	80
12.000MHz ~ 15.999MHz	Fund	16pF	60

Frequency Ranges 周波数範囲	OSC. Mode 発振モード	CL 負荷容量	ESR 等価直列抵抗 (max.)
16.000MHz ~ 40.000MHz	Fund	16pF	40
40.000MHz ~ 67.000MHz	3rd	Series	70

Case Dimensions ケース寸法

