

Crystal Oscillators

水晶発振器

Crystal Clock Oscillators
Surface Mount VCXO Type

クロック オシレータ
表面実装型VCXOタイプ

CAP60

Series
シリーズ

Operating Conditions
動作条件

Operating Temperature 動作温度範囲	-10 ~ +70 °C
Supply Voltage 供給電圧	+3.3V ± 5%
Control Voltage 制御電圧	+1.65V ± 1.5V




Specifications 仕様

Parameters 特性項目	Conditions 条件	CAP60AXT	CAP60AXT-L	CAP60AXE	CAP60AXE-L
Input Current 消費電流 (max)	Frequency range 周波数範囲	120mA (50 ~ 700MHz)			
Frequency Stability 周波数安定性 (max)	Vcont=1.65V	± 25ppm、± 50ppm、± 100ppm			
Frequency Pullability 周波数可変幅 (min)	Vcont=1.65 ± 1.5V	± 80ppm			
Symmetry シンメトリー (max)	At 50%Vp-p 50%Vp-p にて	40/60%			
Output voltage 出力電圧	"0" Level (max) "1" Level (min)	1.7V 2.2V	—	1.7V 2.2V	—
Differential Output Voltage 差動出力電圧 (typ)	Offset Voltage オフセット電圧	—	0.33V (at 1.25V)	—	0.33V (at 1.25V)
Rise/Fall Time 立上り / 立下り時間 (max)	At 20% ~ 80%Vp-p 20% ~ 80%Vp-p にて	0.5ns	1.0ns	0.5ns	1.0ns
E/D Function E/D機能		#2 Open #2 ≧ 2.2V #2 ≧ 1.7V	#4, #5 Active #4, #5 High-Z #4, #5 Active	#2 Open #2 ≧ 2.4V #2 ≧ 0.4V	#4, #5 Active #4, #5 Active #4, #5 High-Z
Load 負荷		Vtt=Vcc-2.0V Rt=50 Ω	100 Ω (Out1-Out2)	Vtt=Vcc-2.0V Rt=50 Ω	100 Ω (Out1-Out2)
Phase Jitter 位相ジッタ (max)	Offset Frequency オフセット周波数	1ps (12kHz ~ 20MHz)			

Pad Connections パッド接続

CAP60			Series シリーズ
#1 Vcont	#3 GND	#5 OUT2	
#2 E/D	#4 OUT1	#6 Vcc	

Case Dimensions ケース寸法



■ Temperature Range -40 ~ +85°C available. 温度範囲-40 ~ +85°Cも対応可能です。
 ■ #1PIN E/D is available. 1ピンがE/D端子も対応可能です。