

Crystal Oscillators

DUT-Y -TYPE PARTS MODELING

DUT-Y Series

PARTS MODELING

Model **DUT 3 0 A T _ - Y 20.000MHZ**

シリーズ名 SERIES
DUT-Y TYPE 5.0x3.2x1.05mm 低消費電流タイプ
分類 TYPE
2 T 5 = DUT20-Yタイプ (2.5V 15pFタイプ)
2 T 8 = DUT20-Yタイプ (2.8V 15pFタイプ)
3 T _ = DUT30-Yタイプ (3.3V 15pFタイプ)
*電圧、出力タイプなど、個別に御問い合わせ下さい

周波数安定性 FREQUENCY STABILITY
0 = ±100ppm
5 = ±50ppm
3 = ±30ppm
2 = ±25ppm
Y = ±20ppm
* 常温/温特を含む周波数の偏差

動作温度範囲 OPERATING TEMPERATURE
A = -10 ~ +70
B = -20 ~ +70
C = -40 ~ +80
D = 0 ~ +60
E = 0 ~ +70
F = -40 ~ +85

他: その他の温度範囲は個別にご連絡下さい。
(OTH: Please ask us for other operating temperatures.)

周波数 FREQUENCY
1.800MHZ ~ 50.000MHZ

*タイプによって対応周波数範囲は違います。詳しくは個別仕様を確認下さい。

EX. 代表的な型名・表示例

DUT	3	0	A	T	-	Y	20.000MHZ	3.3V低消費仕様 ±100ppm/-10 ~ +70	
DUT	3	2	F	T	-	Y	20.000MHZ	3.3V低消費仕様 ±25ppm/-40 ~ +85	
DUT	2	0	F	T	5	-	Y	20.000MHZ	2.5V低消費仕様 ±100ppm/-40 ~ +85
DUT	2	5	A	T	8	-	Y	25.000MHZ	2.8V低消費仕様 ±50ppm/-10 ~ +70

<http://www.kdk-group.co.jp>

九州電通株式会社

< 本社営業 >
〒856-0006 長崎県大村市福重町340
TEL: 0957-55-1313 / FAX: 0957-27-4018
E-mail: kdk@kdk-group.co.jp

< 東京営業所 >
〒183-0055 東京都府中市府中町1-10-3-4F
TEL: 042-367-8010 / FAX: 042-367-8014
E-mail: sales@kdk-group.co.jp

< 中国営業所 >
〒200233 中国 上海市虹梅路1905號遠中科樓809室
TEL: 021-64271711/54259057*806 / FAX: 021-64270163
E-mail: kdksh@kdk-group.com.cn

KYUSHU DENTSU CO., LTD. (KDK)

<Head Office / Main Factory>
340 Fukushige-cho, Omura City, Nagasaki, 856-0006, Japan
TEL: +81-957-55-1313 / FAX: +81-957+27+4018
E-mail: kdk@kdk-group.co.jp

<Tokyo Sales Office>
1-10-3-4F Fuchu-cho, Fuchu City, Tokyo, 183-0055, Japan
TEL: +81-42-367-8010 / FAX: +81-42-367-8014
E-mail: sales@kdk-group.co.jp

<China Sales Office>
Room 809, Yuanxhong Science & Reserch Building,
No.1905 Hongmei Road, Shanghai City
TEL: 021-64271711/54259057*806 / FAX: 021-64270163
E-mail: kdksh@kdk-group.com.cn

